

DOBLADORA DE CAÑOS HIDRÁULICA

UTILIDADES

- Para doblar caños hasta 90°
- Para doblar caños con o sin costuras de 1/2" a 10"
- Fabricada en acero tratado termicante. Con conformadores en fundición y de aluminio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CAÑO		ESPESOR DE PARED								
		STANDARD	SCHEDULES						DOBLE EXTRA PESADO	
			PULG.	mm	40	60	80	100		120
1/2"	21,4	2,8	2,8	-	3,75	-	-	-	4,76	7,5
3/4"	26,6	2,9	2,9	-	3,95	-	-	-	5,55	7,93
1"	33,4	3,4	3,4	-	4,57	-	-	-	6,35	9,12
1 1/4"	42,2	3,6	3,6	-	4,9	-	-	-	6,35	9,75
1 1/2"	48,3	3,7	3,7	-	5,16	-	-	-	7,14	10,7
2"	60,3	4	4	-	5,55	-	-	-	8,73	11,11
2 1/2"	73	5,2	5,2	-	7,15	-	-	-	9,5	14
3"	88,9	5,5	5,5	-	7,62	-	-	-	11,11	15,2
3 1/2"	101,6	5,75	5,75	-	8,1	-	-	-	-	16,2
4"	114,3	6	6	-	8,6	-	-	-	13,5	17
5"	141,3	6,5	6,5	-	9,5	-	12,7	-	15,8	19,5
6"	168,3	7,11	7,11	-	10,9	-	14,28	-	18,2	22,95
8"	219,08	8,18	8,18	10,3	12,7	15,09	18,26	20,62	23	-
10"	273,05	9,27	9,27	12,7	15,09	18,26	21,4	25,4	23,6	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																
MODELO	CONFORMACIONES															Bomba indicada
DC 2	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BM 1200
DC 3	-	-	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	-	-	-	-	-	-	-	BM 5000/D
DC 4	-	-	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	-	-	-	-	-	BM 5000/D
DC 5	-	-	-	-	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	-	-	-	-	BM 5000/D
DC 6	-	-	-	-	-	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"	-	-	-	BM 5000/D
DC 8	-	-	-	-	-	-	-	3"	-	4"	5"	6"	-	8"	-	BMO 20000/D
DC 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5"	6"	-	8"	10"	BMO 20000/D

MEDIDA DE CAÑO	Ø EXTERIOR	PARED DE CAÑO	SCHEDULE CAÑO	DC 2 (1/2"-2")	DC 3 (1"-3")	DC 4 (1"-4")	DC 5 (1 1/2"-5")	DC 6 (2"-6")	DC 8 (3"-8")	DC 10 (5"-10")
1/2"	21,4	2,8	40	1 G	-	-	-	-	-	-
		3,75	80	1 G	-	-	-	-	-	-
		4,76	160	NR	-	-	-	-	-	-
3/4"	26,6	2,9	40	1 G	-	-	-	-	-	-
		3,95	80	1 G	-	-	-	-	-	-
		5,55	160	NR	-	-	-	-	-	-
1"	33,4	3,4	40	1 G	1 G	1 G	-	-	-	-
		4,57	80	1 G	1 G	1 G	-	-	-	-
		6,35	160	VG	VG	VG	-	-	-	-
		9,12	DEP	NR	VG	VG	-	-	-	-
1 1/4"	42,2	3,6	40	1 G	1 G	1 G	-	-	-	-
		4,9	80	1 G	1 G	1 G	-	-	-	-
		6,35	160	VG	VG	VG	-	-	-	-
		9,75	DEP	VG	VG	VG	-	-	-	-
1 1/2"	48,3	3,7	40	1 G	1 G	1 G	1 G	-	-	-
		5,16	80	1 G	1 G	1 G	1 G	-	-	-
		7,14	160	VG	VG	VG	VG	-	-	-
		10,7	DEP	NR	VG	VG	VG	-	-	-
2"	60,3	4	40	1 G	1 G	1 G	1 G	1 G	-	-
		5,55	80	VG	1 G	1 G	1 G	1 G	-	-
		8,37	160	-	VG	VG	VG	VG	-	-
2 1/2"	73	5,2	40	-	1 G	1 G	1 G	1 G	-	-
		7,15	80	-	VG	VG	VG	VG	-	-
		9,5	160	-	VG	VG	VG	VG	-	-
3"	88,9	5,5	40	-	1 G	1 G	1 G	1 G	1 G	-
		7,62	80	-	VG	VG	VG	VG	VG	-
3 1/2"	101,6	5,75	40	-	-	1 G	1 G	1 G	-	-
		8,1	80	-	-	VG	VG	VG	-	-
4"	114,3	6	40	-	-	1 G	1 G	1 G	1 G	-
		8,6	80	-	-	NR	VG	VG	VG	-
5"	141,3	6,5	40	-	-	-	1 G	1 G	1 G	VG
		9,5	80	-	-	-	VG	VG	VG	VG
6"	168,3	7,11	40	-	-	-	-	VG	VG	VG
		10,9	80	-	-	-	-	VG	VG	VG
8"	219,08	8,18	40	-	-	-	-	-	VG	VG
		12,7	80	-	-	-	-	-	VG	VG
10"	273,05	9,27	40	-	-	-	-	-	-	VG
		15,09	80	-	-	-	-	-	-	VG